

El alcohol desnaturalizado PRO SOLUTIONS™ diluye goma laca y se usa como combustible en las estufas marinas.

Diluyente de goma laca: La goma laca cortada con alcohol desnaturalizado PRO SOLUTIONS brinda una suave película de alto brillo y buen color, con una mejorada consistencia operativa.

Combustible: Produce una llama sin humo, inodora, limpia y caliente en estufas de alcohol.

INSTRUCCIONES PARA USAR COMO

COMBUSTIBLE: Use sólo en artefactos diseñados para quemar alcohol líquido. Los calentadores para mesa o de fondue deben ser con mecha trenzada o de material absorbente solamente. Utilice siempre un apagador de llama y asegúrese de que la llama esté apagada antes de llenar el quemador. Los quemadores pequeños se deben llenar con cuidado sobre el fregadero, lejos del fuego o del calor. No llene en exceso. Si el quemador está sobrellenado, derrame el exceso de alcohol en el fregadero. Limpie de inmediato el alcohol excedente o derramado. Cierre el envase y coloque el quemador en el soporte antes de encender. Al llenar una estufa de alcohol, utilice un embudo y cierre el tanque de combustible y el envase antes de encender el artefacto.

NOTAS DE SEGURIDAD

(1) El alcohol y sus vapores son muy inflamables y se enciende con una llama virtualmente invisible; no llene ningún artefacto de cocción de alcohol mientras está encendido o caliente. (2) No use en artefactos de cocción de aceite o querosén, como por ejemplo lámparas de aceite, antorchas de patio o encendedores de troncos; podría provocar un incendio o explosión. (3) Al aplicar goma laca diluida con alcohol en grandes áreas, tenga cuidado con los riesgos de incendio durante el proceso de secado. Lea cuidadosamente y siga todas las advertencias que figuran en esta etiqueta antes de usar.

834G1P



PRO SOLUTIONS™
*For the
Painting
Professional*

denatured alcohol solvent alcohol desnaturalizado

- **thins shellac**
- **clean-burning fuel for marine stoves**
- **diluyente de goma laca**
- **combustible de baja polución para hornos marinos**

WARNING! FLAMMABLE LIQUID & VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. EYE IRRITANT. Carefully read and follow all cautions elsewhere on this container. As a fuel, use only as directed.

!ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIO REPENTINO. IRRITANTE DE OJOS. Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase. Como combustible, use solamente como se indica.

ONE GALLON 3.785 LITERS

UN GALÓN 3,785 LITROS

PRO SOLUTIONS™ Denatured Alcohol thins shellac and is used as a fuel for marine stoves. **Shellac Thinner:** Shellac cut with PRO SOLUTIONS Denatured Alcohol gives a smooth film of high gloss and good color, with improved working consistency. **Fuel:** Produces a hot, clean, odorless and smokeless flame in alcohol stoves.

DIRECTIONS FOR USE AS A FUEL: Use only in appliances designed to burn liquid alcohol. Fondue and chafing dish burners must be wick or absorbent material type only. Always use a flame snuffer and be sure flame is out before filling burner. Small burners should be carefully filled over a sink, away from any flame or heat. Do not overfill. If burner is overfilled, pour off excess alcohol into sink. Immediately clean up spilled or excess alcohol. Close container and replace burner in stand before igniting burner. When filling an alcohol stove, use a funnel and close fuel tank and can before igniting stove.

SAFETY NOTES

(1) Alcohol and its vapors are very flammable and burn with a virtually invisible flame; do not fill any alcohol burning device while ignited or hot. (2) Do not use in kerosene or oil burning devices, such as oil lamps, patio torches, or log lighters; a fire or explosion could result. (3) When applying shellac thinned with alcohol to large areas, be aware of the increased fire hazard during the drying process. Carefully read and follow all cautions on this label before using.

For questions or comments about this product, contact us at 1-800-323-8611 or visit us on the web at www.sunnysidecorp.com.

© 2/2007
SUNNYSIDE CORPORATION
Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

CAUTIONS: CONTAINS DENATURED ALCOHOL AND LESS THAN 4% METHANOL. Keep away from heat, sparks and flame. Vapors are given off rapidly during use and may ignite explosively. Vapors are heavier than air and may travel long distances to other rooms or lower areas.

DO NOT use in confined areas such as basements or bathrooms. Open all doors and windows to provide plenty of fresh air cross ventilation equal to outdoor conditions. DO NOT smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Vapors may linger for 30 minutes or more after use. If you smell alcohol, vapors are still present. Do not turn ignition sources on or relight pilot lights until certain that all vapors are gone. Avoid rubbing; friction may cause static electric sparks which may ignite vapors. Do not attempt to start or re-ignite charcoal, wood or any other fire with this product. An explosive fire may result or fire may flash back into the can and explode. For disposal guidance of unused product, contact a household hazardous waste program, or your local or state government environmental control agency. Do not transfer contents to unlabeled containers.

Health Hazards: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Avoid breathing vapor or spray mist. If you experience eye watering, headaches, dizziness or have difficulty breathing, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

First Aid: If swallowed, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with water and get medical attention; for skin contact, wash thoroughly and get medical attention if irritation persists. If overcome by vapors, remove to fresh air and get medical attention.

**Use only with adequate ventilation.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

California SCAQMD Rule 443.1: Max. VOC: 815g/L; Max. Vapor Pressure of VOC: 40 mm Hg; Non-photochemically Reactive.

ADVERTENCIAS: CONTIENE ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MENOS DE 4% DE METANOL. Mantenga alejado del calor, chispas y llama. Los vapores son despedidos rápidamente durante el uso y pueden encenderse causando explosión. Los vapores son más pesados que el aire y pueden trasladarse hasta otras habitaciones o áreas más bajas. NO use en áreas cerradas como sótanos o baños. Abra todas las puertas y ventanas para que haya abundante ventilación cruzada de aire fresco, similar a las condiciones exteriores. NO fume. Extinga todas las llamas y lámparas piloto y apague las cocinas, estufas, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que se disipen los vapores del producto. Los vapores pueden persistir durante 30 minutos o más después de su uso. Si huele alcohol, todavía hay vapores. No encienda ninguna fuente de ignición o lámparas piloto hasta estar seguro de que no hay más vapores. Evite el frotamiento; la fricción puede causar chispas electroestáticas que pueden encender los vapores. No intente encender o reencender carbón, leña o ningún otro fuego con este producto. Puede producir un incendio explosivo o la llama puede retroceder a la lata y explotar. Para solicitar orientación sobre la eliminación del producto no usado, contáctese con un programa de residuos domésticos peligrosos o una agencia gubernamental de control del medio ambiente estatal. No transfiera a recipientes sin etiquetas.

Peligros sanitarios: Vapor nocivo. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Causa irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite inhalar el vapor o la niebla del rociado. Si experimenta lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza, mareos o tiene dificultad para respirar, aumente la corriente de aire fresco, use protección respiratoria (Homologado NIOSH) o abandone el área para obtener aire fresco. Los informes asocian la sobreexposición laboral prolongada y continua a los disolventes con daños permanentes del cerebro y del sistema nervioso. El uso indebido intencional mediante la concentración deliberada y la inhalación del contenido puede ser nocivo y causar la muerte.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE DE ACUERDO CON EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTRO DAÑO REPRODUCTIVO.

Primeros auxilios: Si se ingiere el producto, solicite atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lave minuciosamente con abundante agua y solicite atención médica; para el contacto con la piel, lave a fondo y solicite atención médica si la irritación persiste. Si hay exceso de vapor, retire al aire fresco y solicite atención médica.

**Use sólo con una ventilación adecuada.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Reglamentación 443.1de California SCAQMD: Max. VOC: 815g/L; Máx. presión de vapor de VOC: 40 mm Hg; Reactivo no fotoquímico.