

Directions: For your safety, read all information on this product before use. If used indoors, provide plenty of fresh air by opening all doors and windows to achieve cross ventilation. Do not use in basement or other unventilated areas. Follow use, prime and care instructions on sprayer bag. Remove plastic filter on end of tube. White cap on tube is not required for use.

Application: Open container carefully. Protect hands with solvent resistant gloves. Wear glasses or goggles to protect eyes. Apply to area no larger than two feet by two feet at a time. Do not brush back and forth like paint. Allow the remover to stand undisturbed until the old finish softens enough to be removed with a putty knife. Use steel wool or a stiff brush for hard to get at places. Some finishes may require more than one application. To remove any remaining deep stain from wood, scrub with household bleach or oxalic acid solution and steel wool. Cool water and a scrub brush may be used for a final rinse. On fine wood and veneers use mineral spirits to prevent warping or raising the grain. Allow to dry thoroughly before refinishing. Rags and other waste should be allowed to completely air dry, and then disposed of in trash collection. For disposal guidance of unused product, contact a household hazardous waste program, or your local or state government environmental control agency. Use at temperatures between 65° F and 85° F only.

Instrucciones: Para su seguridad, lea y siga toda la información que se incluye en este envase antes de usar. Si es posible, use este producto al aire libre. Si se usa en interiores, proporcione abundante aire fresco abriendo todas las puertas y ventanas para que haya ventilación cruzada. Se puede usar un ventilador para favorecer la ventilación. No use en sótanos u otras áreas sin ventilación. Siga las instrucciones de uso, cebado y cuidado en la bolsa del rociador. Retire el filtro de plástico en el extremo del tubo. No se requiere una tapa blanca en el tubo para su uso.

Aplicación: Abra el envase con cuidado. Proteja las manos con guantes resistentes al disolvente. Use anteojos o gafas de protección para los ojos. Aplique en un área no mayor de dos pies por dos pies cada vez. No dé pinceladas como si fuera una pintura. Permita que el removedor actúe hasta que la capa de pintura vieja se ablande lo suficiente y pueda remover con una espátula. Use viruta de acero o un cepillo duro para acceder a todos los lugares. Algunos acabados pueden requerir más de una aplicación. Para remover cualquier mancha profunda sobre madera, raspe con blanqueador doméstico o con solución oxalacética y viruta de acero. Se puede usar agua fría y un cepillo de fregado para el enjuague último. En maderas y enchapados finos use alcohol mineral para evitar combaduras o levantamiento de grano. Deje secar totalmente antes de aplicar un acabado nuevo. Los trapos y otros desechos se deben secar al aire libre y luego tirar a la basura. Para solicitar orientación sobre la eliminación del producto no usado, contáctese con un programa de residuos domésticos peligrosos o una agencia gubernamental de control del medio ambiente estatal. Uselo únicamente en temperaturas entre 65 °F y 85 °F (18 °C y 29 °C).

CAUTIONS: CONTAINS METHYL ALCOHOL, 1,3-DIOXOLANE, DIMETHYL CARBONATE, ACETONE, AND PETROLEUM DISTILLATES. Cannot be made non-poisonous. **EXTREMELY FLAMMABLE! KEEP AWAY FROM ALL SOURCES OF IGNITION!** Keep away from heat, sparks and flame. Vapors are given off rapidly during use and may ignite explosively. Vapors are heavier than air and may travel long distances to other rooms or lower areas. DO NOT use in confined areas such as basements or bathrooms. **IF WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. USE THIS PRODUCT OUTDOORS IN AN OPEN AREA.** It is dangerous to use indoors. If used indoors open all doors and windows to provide plenty of fresh air cross ventilation equal to outdoor conditions to avoid vapor buildup. DO NOT smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Vapors may linger for 30 minutes or more after use. If you smell solvents, vapors are still present. Do not turn ignition sources on or relight pilot lights until certain that all vapors are gone. Due to fire hazard, do not apply to floors or other large areas. For disposal guidance of unused product, contact a household hazardous waste program, or your local or state government environmental control agency. Close container after each use. Do not transfer to unlabeled containers. Do not use for stripping floors or any place where a flammable remover might be hazardous. Use over a small area because health and safety risks will increase dramatically when used over large areas. Harmful to plastic or other synthetic materials.

Health Hazards: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Avoid breathing vapor or spray mist. If you experience eye watering, headaches, dizziness or have difficulty breathing, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal. May be harmful if absorbed through the skin.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

First Aid: If swallowed, DO NOT induce vomiting. GET IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION! Call physician or hospital emergency room or poison control center immediately. In case of eye contact, flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Get medical attention. For skin contact, wash thoroughly for at least 15 minutes. Get medical attention if irritation persists. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention.

Use only with adequate ventilation. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Less than 50% VOC.

PRECAUCIONES: CONTIENE ALCOHOL DE METILO, 1,3-DIOXOLANO, CARBONATO DE DIMETILO, ACETONA, Y DESTILADOS DE PETRÓLEO. No es posible convertirlo en no tóxico.

¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! ¡MANTÉNGALO ALEJADO DE CUALQUIER FUENTE DE IGNICIÓN! Manténgalo alejado del calor, las chispas y las llamas. Los vapores emanan rápidamente durante el uso y pueden encenderse de manera explosiva. Los vapores son más densos que el aire y puede trasladarse a largas distancias hacia otras habitaciones o áreas inferiores. No lo use en áreas cerradas, tales como sótanos o baños. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. USE ESTE PRODUCTO EN EL EXTERIOR EN UN ÁREA ABIERTA.** Es peligroso usarlo en el interior. Si lo usa en el interior, abra todas las puertas y ventanas para que haya una buena ventilación cruzada como si estuviera en el exterior para evitar la acumulación de vapores. NO fume. Apague todas las llamas y luces piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan disipado. Lo vapores pueden permanecer por más de 30 minutos después de su uso. Si huele solventes significa que todavía hay vapores. No vuelva a encender las fuentes de ignición ni encienda las luces piloto hasta que esté seguro de que no hay vapores. Debido al peligro de incendio, no lo aplique a pisos u otras áreas de gran tamaño. Para informarse sobre cómo eliminar el producto sobrante, comuníquese con un programa de residuos domésticos peligrosos o con la agencia de control medioambiental de su gobierno local o estatal. Cierre el envase después de cada uso. No lo transfiera a envases sin etiqueta. No lo use para remover la pintura de los pisos o de cualquier lugar donde un removedor inflamable pueda ser peligroso. Uselo en áreas pequeñas debido a que los riesgos de salud y seguridad aumentarán radicalmente si lo usa en áreas de gran tamaño. Daña los materiales plásticos o sintéticos.

Peligros para la salud: El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso, puede provocar mareos, dolores de cabeza o náuseas. Irrita los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Evite respirar los vapores o el rocío de las pulverizaciones. Si los ojos lagrimean, si tiene dolores de cabeza, mareos o dificultad para respirar, aumente el ingreso de aire fresco o use protección para la respiración (aprobado por NIOSH) o abandone el área para respirar aire fresco. Los informes han asociado la sobreexposición ocupacional prolongada y repetida a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido intencional de concentrar e inhalar los contenidos deliberadamente puede ser dañino o letal. Puede ser perjudicial si se absorbe a través de la piel.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

Primeros auxilios: Si se traga, NO induzca el vómito. ¡RECIBA ATENCION MEDICA INMEDIATAMENTE! Llame a un médico o sala de emergencias de un hospital o al centro de control toxicológico. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua al menos durante 15 minutos. Obenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lave abundantemente al menos durante 15 minutos. Obenga atención médica si persiste la irritación. Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área para obtener aire fresco. Si tiene más dificultades, obenga atención médica.

Use sólo con una ventilación adecuada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Menos de 50% VOC.

SUNNYSIDE QUALITY PRODUCTS SINCE 1893

SAFER!
Methylene Chloride
Free

Dad's
EASY
SPRAY®

Paints & Epoxies

Begins working

Latex/Acrylic	2 min.
Oil Based	5 min.
Enamel-Alkyd	5 min.
Epoxy	5 min.
Marine Finish	5 min.

Clear Finishes & Stains

Begins working

Varnish (Alkyd-Spar)	2 min.
Shellac	2 min.
Polyurethane	5 min.
Floor Finishes	5 min.

Paint, Stain & Varnish Remover

• Strips all finishes from WOOD, METAL and MASONRY

• Removes multiple layers

• Clings to vertical surfaces

• Interior/Exterior

5 GALLONS 18.925 LITERS

DANGER! ☠ POISON! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID & VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN & EYE IRRITANT. Carefully read and follow all cautions elsewhere on this container. Use only as directed.

¡PELIGRO! ☠ ¡VENENO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR EXPLOSIONES INSTANTÁNEAS. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. LOS VAPORES SON NOCIVOS. IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. Lea atentamente y siga las advertencias que se incluyen en este envase. Use solamente como se indica.

PAINT RELATED MATERIAL UN1263

RED LABEL
REQUIRED

DAD'S EASY SPRAY Paint, Stain and Varnish Remover is a very powerful, fast-acting, highly effective, paint and varnish remover. This product will remove multiple layers of paint and varnish without damaging wood, metal and masonry. It begins working in 2 minutes on most coatings, and will soften more difficult coatings in 5-10 minutes; see chart on front of container for coating type and time. Our powerful gel-type formula improves cling and cutting power on both vertical and horizontal surfaces. One gallon of remover covers approximately 100 square feet of surface area.

Caution: EXTREMELY FLAMMABLE! KEEP AWAY FROM ALL SOURCES OF IGNITION! This product can cause damage to most materials on contact. Avoid contact with all surfaces except those being worked on. Damages rubber, asphalt tile, plastic, fiberglass, and other synthetic materials. Product should be stored in a cool place, kept tightly capped and used within six months.

Limited Guarantee: When applied and used according to label directions, if not satisfied with this product, Sunnyside will refund your purchase price with proof of purchase at the company's option. This guarantee does not include labor, cost of labor for application or any related damages.

El removedor de pintura y barniz de DAD'S es un removedor de pintura y barniz muy potente, de rápida acción y muy eficaz. Este producto removerá múltiples capas de pintura y barniz sin dañar las superficies de madera, metal y albanilería. Empieza a actuar en 2 minutos en la mayoría de los recubrimientos y ablandará los recubrimientos más difíciles en 5-10 minutos; vea la tabla en el frente del recipiente para el tipo de recubrimiento y el tiempo. Nuestra fórmula potente tipo gel mejora la adhesión y el poder de corte tanto en superficies verticales como horizontales. Un galón de removedor cubre aproximadamente 100 pies cuadrados (9.3 m2) de área de superficie.

Advertencias: ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! ¡MANTÉNGALO ALEJADO DE CUALQUIER FUENTE DE IGNICIÓN! Este producto puede causar daños a la mayoría de los materiales con los que esté en contacto. Evite el contacto con todas las superficies excepto con las que está trabajando. Daña el caucho, las losetas de asfalto, el plástico, la fibra de vidrio y otros materiales sintéticos. El producto debe almacenarse en un lugar fresco, tapado fuertemente y se debe usar dentro de los seis meses.


Garantía limitada: Si luego de aplicar y utilizar de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no está satisfecho con este producto, Sunnyside, a opción de la compañía, reembolsará el precio de compra con la presentación de un comprobante de compra. Esta garantía no incluye mano de obra, costo de mano de obra por la aplicación ni ningún daño relacionado.



DO NOT USE IN ENCLOSED SPACE. VAPORS ARE EXTREMELY FLAMMABLE. CROSS-VENTILATION AND FRESH AIR REQUIRED.



NO LO USE EN ESPACIOS CERRADOS. LOS VAPORES SON EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. ES NECESARIO TENER UNA VENTILACIÓN CRUZADA Y AIRE FRESCO.



WARNING!
When empty, hazardous liquid and/or vapor may remain in this container and can be dangerous. Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose to heat, sparks, flame or other sources of ignition. It may explode. Do not reuse empty container. Dispose of properly.
In case of fire: Use foam, CO2 or dry chemical. Do not use direct water stream, it will spread fire.
In case of spills or leaks: SMALL SPILLS: Soak up with absorbent material. LARGE SPILLS: Dike and pump into drums. Prevent material from entering drains, sewers or waterways.
Chemical emergency: Spill, Leak, Exposure or Accident, CALL-CHEMTREC evenings or weekends 800-424-9300. During normal business hours (847) 541-5700.
Use gloves and eye protection when handling. Ground container when transferring contents.
HAZARD RATINGS/CLASIFICACIONES DE RIESGOS:

HEALTH/SALUD	2
FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	3
REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

¡ADVERTENCIA!
Al vaciar este envase, puede quedar líquido o vapor peligroso al interior del mismo, lo cual puede ocasionar riesgos. No aplique presión ni corte, suelde de ninguna manera, perfore, esmerile, ni exponga a fuentes de calor, chispas, llama u otras fuentes de encendido. Este envase puede explotar. No vuelva a usar el envase vacío. Devuelva los envases vacíos a su proveedor para que sea reacondicionado profesionalmente para asegurar su seguridad; otros envases deben ser desechados adecuadamente.
En caso de incendio: Use espuma, CO2 o químicos secos. No use un chorro directo de agua; esto causará que la llama se expanda.
En caso de derrames o pérdidas: DERRAMES PEQUEÑOS: Recoger con material absorbente. DERRAMES GRANDES: Contener y bombear en tambores. Evite que el material ingrese a los drenajes, cañerías o corrientes de agua.
Emergencia de carácter químico: Derrame, pérdida, exposición o accidente: LLAME A CHEMTREC en la tarde o fines de semana al: (800) 424-9300. Durante el horario de trabajo (800) 323-8611.
Cuando lo maneje, use guantes y protección para los ojos. Aplique una conexión a tierra cuando transvasa el contenido.